



11.75x22.5 ET0

Anwendung:

ET0

TECHNISCHE DATEN

|                  |                |
|------------------|----------------|
| TEP-Nr.          | TEPAA228939214 |
| Radgröße         | 11.75x22.5     |
| Rad-Ausführung   | BMZ (Ø 26) AV  |
| Beschichtung     | -              |
| Mittenloch       | 281            |
| Bolzenlochkreis  | 335            |
| Bolzenlochanzahl | 10             |
| Einpresstiefe    | ET0            |
| Gewicht          | 42.2           |
| Tragkraft        |                |
| Zwillingsmontage | nein           |

## REIFENGRÖSSEN

---

355/50 R22.5

365/70 R22.5

375/45 R22.5

375/50 R22.5

375/90 R22.5

385/55 R22.5

385/65 R22.5

- Hohes Qualitätslevel und Standards gemäß der europäischen EUWA / ETRTO Norm
- TÜV-geprüft und TÜV-überwacht
- Mit "Powered by Germany" Bezeichnung
- Ventil bereits bei der Lieferung montiert
- Auch mit M6 Gewinde für RDKS lieferbar
- Als Komplettrad lieferbar
- Wurde weiteren Prüfungen mit OEM Anspruch unterzogen z.B. Salz-Sprühnebel-Test